

推拉力计对比图表

REV 0417

	 Series 7 专业型	 Series 5 高级型	 Series 4 卓越型	 Series 3 基本型	 Series 2 经济型
精度 (% FS)	±0.1%	±0.1%	±0.2%	±0.3%	±0.5%
采样频率	14,000 Hz	7,000 Hz	3,000 Hz	2,000 Hz	500 Hz
分辨率	1/5,000	1/5,000	1/2,000	1/1,000	1/1,000
数据输出	USB, RS-232, Mitutoyo, 模拟信号输出	USB, RS-232, Mitutoyo, 模拟信号输出	USB, RS-232, Mitutoyo, 模拟信号输出	USB	X
ASCII 外部通讯命令包	✓	✓	仅有数据传输命令	仅有数据传输命令	X
数据捕获和存储功能	以14000Hz的速率连续存储5000个数值到内存中或存储5000个独立数值	1000个独立数值	50个独立数值	X	X
PC 统计计算及输出	✓	✓	✓	X	X
断裂判断*	✓	X	X	X	X
1st / 2nd 峰值记录*	✓	X	X	X	X
脚踏开关程序控制	✓	X	X	X	X
平均值模式	*	✓	X	X	X
外部触发模式	**	✓	X	X	X
上下限报警 (通过/失败显示)	Yes, 上下限值显示, 加载图形条显示, 以及输出	Yes, 上下限值显示, 加载图形条显示, 以及输出	Yes, 上下限值显示, 加载图形条显示, 以及输出	Yes, 上下限值显示, 加载图形条显示, 以及输出	X
按键密码保护功能	✓	✓	X	X	X
拉/压力上下限信号 输出	✓	✓	✓	X	X
测量单位	7, 包括摩擦系数单位/支持用户自定义单位	5	5	3	3
峰值自动记录 加载图形条显示	✓	✓	✓	✓	X
标配配置	仪器箱, 测量附件6个, 电源适配器, 可充电电池, 原厂校准证书	仪器箱, 测量附件6个, 电源适配器, 可充电电池, 原厂校准证书	仪器箱, 测量附件6个, 电源适配器, 可充电电池, 原厂校准证书	仪器箱, 测量附件6个, 电源适配器, 可充电电池, 原厂校准证书	电源适配器, 充电电池, 原厂合格证

* 具有可配置自动数据输出、数据存储和自动清零功能.还可以停止电动测试台的行程

**当测试程序完成时停止测量台行程.



Mark-10 Corporation ■ www.mark-10china.com ■ info@mark-10.com.cn

北京吉品时代科技有限公司 ■ Tel: 4008-936-935 ■ Tel: 010-62935935

Specifications subject to change without prior notice